

## SGT 12 E VIII



### Web:

[www.cramer-arbeitsbuehnen.de](http://www.cramer-arbeitsbuehnen.de)

### Telefon:

Brückenuntersichtgeräte: 02304 / 933-666

Arbeitsbühnen: 02304 / 933-555

Schulungen: 02304 / 933-588

Niederlassung Hamburg: 040 / 507 9720-0

**Artikelnummer:**

SGT 12 E VIII

**Kategorie:**

Gelenk-Teleskop-  
Arbeitsbühnen

### Zusätzliche Angaben:

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Arbeitshöhe [m]                             | 12,65 |
| Maximale Reichweite [m]                     | 6,05  |
| Übergreifhöhe maximal [m]                   | 7,12  |
| Korb länge [m]                              | 1,05  |
| Korb breite [m]                             | 0,7   |
| Standbreite Fahrtstellung [m]               | 1,2   |
| Auskragung Oberwagen [m]                    | 0,13  |
| max. Gesamtbreite in<br>Arbeitsstellung [m] | 1,33  |
| Gewicht [kg]                                | 4.900 |
| Länge Gerät [m]                             | 3,65  |
| Breite Gerät [m]                            | 1,2   |
| Höhe Gerät [m]                              | 1,99  |
| Push Around                                 | NEIN  |
| Untergrund                                  | FEST  |
| Nur Inneneinsatz                            | NEIN  |
| Nicht markierende Reifen                    | JA    |
| mit Korbarm                                 | JA    |
| Korbnutzlast bis [kg]                       | 200   |
| Übergreifhöhe minimal [m]                   | 2     |
| Max. zulässige<br>Personenanzahl            | 2     |

Alle Daten wurden präzise ermittelt, für etwaige Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

|                                                         |      |
|---------------------------------------------------------|------|
| <b>max. zul. Schrägneigung [%]<br/>o. evtl. Stützen</b> | 5,24 |
| <b>Korbarm schwenkbar [°]</b>                           | 120  |
| <b>Bodenfreiheit [cm]</b>                               | 10   |
| <b>Korbarm teleskopierbar</b>                           | JA   |
| <b>Radstand [m]</b>                                     | 1,6  |
| <b>Transportlänge</b>                                   | 0    |
| <b>Wenderadius innen [m]</b>                            | 0,75 |
| <b>Wenderadius aussen [m]</b>                           | 2,6  |

### **Passende Schulungen:**

IPAF Bediener Schulung

Jährliche Sicherheitsunterweisung

IPAF Einweiser Schulung

IPAF Verlängerungskurs